

AccuBird® Pro

Extrem schnell. Langlebig. Verschleißarm!

Setzt Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe.



Art.-Nr. 143 5447

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Setzvorgang bis zu 4 mal schneller als marktübliche Akku-Geräte
- Verkürzter Zugvorgang
- Extrem langlebig
- Fast verschleißfrei
- Bewährtes Futterbackensystem der TAURUS®-Baureihe

FAKTEN

Gewicht:	2,0 kg inkl. Akku
Setzkraft:	10.000 N
Antrieb:	Gleichstrommotor (BLDC)
Setzhub:	25,0 mm
Arbeitsbereich:	ab Ø 2,4mm Alu bis Ø 5mm aller Werkstoffe und bis Ø 6mm Alu. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 4mm und 5,2mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8mm aller Werkstoffe

GESIPA Blindnietechnik GmbH
Nordendstraße 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

T +49 (0) 6105 962 0
F +49 (0) 6105 962 287
info@gesipa.com
www.gesipa.com

A member of **SFS**

GESIPA®

AccuBird® Pro

Vorteile



1. Beleuchtung

Die punktgenau auf das Werkstück ausgerichteten Leuchtdioden sind in den Stellring integriert. Drei unterschiedliche Schalterstellungen sind möglich: **Prozessgesteuert, Taschenlampen-Funktion, Beleuchtung aus**



2. Ladegerät

Ladegerät mit **Schnelllade-Funktion**. Nach nur 45 Minuten ist der Akku wieder einsatzfähig und schon bereits nach 1,5 Stunden vollständig aufgeladen.



3. Li-Ion Schiebe-Akku 18 V / 2,1 Ah (Li-Ion)

Bei fast leerem Akku erfolgt die selbständige Abschaltung nach dem **kompletten Setzvorgang**. Akku beinhaltet eine akkustische Ladeanzeige. Die Ladezeit beträgt 45 Minuten.



4. Werkzeugkoffer

Der AccuBird® Pro wird im praktischen Kunststoff-Koffer geliefert.

Lieferumfang

- AccuBird® Pro
- Li-Ion-Akku 18,0 Volt / 2,1 Ah
- Ladegerät
- Kunststoff-Koffer
- Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32
(Weitere Abmessungen als Sonderzubehör erhältlich)
- Betriebsanleitung

Zubehör / Sonderzubehör

- Mundstücke 17/18 bis 17/36
- Mundstücke für BULB-TITE®-Blindniete 17/26 BT bis 17/42 BT
- Festhalte-Mundstück
- Verlängerungseinheiten
- Verlängerung für Auffangbehälter
- Transparenter Auffangbehälter

Folgen Sie uns auf



youtube.com/gesipa-videos

Händlerstempel